

MZ9XL-MZ9XPK

min 35HP max 65HP

Zappatrice interrassasi

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti cat. 1 e 2
- Staffe anteriori spostabili lateralmente
- Trasmissione laterale a catena rinforzata
- Rullo posteriore in lamiera stirata con coclea centrale di pulizia. Consente una ottimale regolazione della profondità di lavoro ed un perfetto livellamento del terreno lavorato
- Rotore con 6 zappe (a squadra) per flangia e contro-flange di sicurezza
- Albero cardanico con frizione di sicurezza
- Conforme alle norme CE

A RICHIESTA:

- Barra livellatrice posteriore
- Kit regolazione barra livellatrice con manovelle
- Kit seminatrice Jolly
- Kit portamolle per seminatrice
- Rullo posteriore packer diametro 320 mm



Interrassasi



Stoneburier



Enfouisseurs de pierres



Bodenumkehrfräse



Enterradoras de piedras

STANDARD EQUIPMENT:

3-point linkage cat. 1 and 2 • Side offset front brackets • Side reinforced chain drive • Rear mesh roller with central cleaning auger. It allows an accurate depth adjustment and a perfect leveling of the worked soil • Rotor with 6 square blades for flange and counter-flanges • Drive line with slip clutch • Built according CE rules

ON REQUEST:

Rear leveling bar • Leveling bar adjustment kit through cranks • Jolly TC seed machine for grass • Spring comb for seeder • Rear packer roller 320 mils diameter

DOTATION STANDARD:

Attelage 3 points cat.1 et 2 • Brides d'attelage avant qui peuvent être déplacés latéralement • Transmission latérale par chaîne renforcée • Rouleau arrière grillagé avec vis de nettoyage centrale. Il permet une régulation optimale de la profondeur de travail et un nivellement parfait du sol travaillé • Rotor avec 6 couteaux équerre chaque bride et contre brides • Cardan avec embrayage • Construit selon les normes CE

OPTIONS:

Barre niveleuse • Kit de réglage de la barre niveleuse par manivelles • Semoir Jolly TC pour herbe • Ressort a peigne pour enterrer la semence • Rouleau packer arrière diamètre 320 mm

SERIENAUSRÜSTUNG:

3-Punkt Anschluss Kat. 1 und 2 • Bewegliche Frontbügel seitlich • Seitlicher Kettenantrieb verstärkt • Hinter Gitterwalze mit zentraler Reinigungsschnecke. Sie ermöglicht eine optimale Regulierung der Arbeitstiefe und eine perfekte Nivellierung des bearbeiteten Bodens • Rotor mit 6 Winkelmesser pro Flansch und Gegenflanschen • Gelenkwelle mit Rutschkupplung • Gemäß "CE" Normen erzeugt

SONDERAUSSTATTUNG:







Hintere Planierschiene • Tiefeneinstellung der hintere Planierschiene durch Kurbel • Jolly TC Sämaschine für Gras • Kamm für Sameneingrabung • Hintere Packerwalze 320 mm Durchmesser

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Conexión de 3 puntos Cat. 1 y 2 • Soportes delanteros desplazables • Transmisión lateral de cadena reforzada • Rodillo trasero de metal expandido con sinfín de limpieza central. Permite una regulación óptima de la profundidad de trabajo y una nivelación perfecta del suelo trabajado • Rotor con 6 azadas (esquadra) para bridas y contrabridas de seguridad • Cardán con embrague de seguridad • A cumplimiento de las normas CE

A PETICIÓN:

Barra de nivelación trasera • Ajuste de profundidad de la barra de nivelación mediante manivelas • Sembradora Jolly • Kit de primaveras para el entierro de la semilla • Rodillo compactador (Packer) trasero diámetro 320 mm

MOD.	 HP - CV - PS		 						 con rullo in lamiera stirata e codea with mesh roller avec rouleau grillagé mit hinterer Gitterwalze mit Schnecke con rodillo trasero de metal expandido y sinfín de limpieza central		 con rullo packer mit Packervalze with packer roller avec rouleau packer con rodillo Packer	
	MED	MAX	RPM/UPM	RPM/UPM	A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	Kg	lbs	Kg	lbs
MZ9XL - 145	35-40	65	540	227	170	67	145	58	485	1069	525	1157
MZ9XL - 165	40-45	65	540	227	190	75	165	66	503	1109	557	1228
MZ9XL - 185	45-50	65	540	227	210	83	185	73	558	1230	625	1378

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo