

The standard equipment

- > N° 2 high strength steel chopping-mixing augers
- > LH side direct discharge, without conveyor
- > Set-up for second discharge side
- > Hydraulic couplings to tractor with "pull-push" levers distributor
- > Epicycloidal gearbox with direct PTO
- > Automatic tighteners for transmission chains
- > High strength steel frame
- > Axle unit with weighing sensors, no brakes
- > Revolving star-shaped chopping blades
- > Toothed, demountable, adjustable counter-blades
- > Adjustable drawbar with towing eye
- > Mechanical supporting foot
- > Rear hopper for milling products
- > Inspection ladder with platform
- > Sekotronic SK400 weighing system with 15 recipes/15 ingredients

For model 650/270

- > Epicycloidal gearbox with coupler
- > Reverse gear for augers
- > Double hydraulic supporting foot

For model 700/330

- > Double direct discharge side (without conveyors)
- > Epicycloidal gearbox with coupler
- > Reverse gear for augers
- > Double hydraulic supporting foot

L'equipaggiamento standard

- > A 2 coclee trincianti e miscelatrici in acciaio ad alta resistenza
- > Scarico laterale sinistro diretto, senza tappeto
- > Predisposizione al secondo scarico
- > Attacchi idraulici di collegamento al trattore con distributore a leve sistema "pull-push"
- > Riduttore epicycloidale con presa di forza diretta
- > Catene di trasmissione con tenditori automatici
- > Struttura in acciaio ad alta resistenza
- > Gruppo assale con sensori di pesata, senza freni
- > Lame trincianti stellari girevoli
- > Controlame dentate, smontabili e registrabili
- > Timone registrabile in altezza con occhione di traino
- > Piede di appoggio meccanico
- > Tramoggia posteriore per carico prodotti sfarinati
- > Scala d'ispezione con piattaforma
- > Pesa Sekotronic SK400 a 15 ricette/15 ingredienti

Per modello 650/270

- > Riduttore epicycloidale con accoppiatore
- > Inversore coclee
- > Doppio piede di appoggio idraulico

Per modello 700/330

- > Doppio scarico laterale diretto (senza tappeti)
- > Riduttore epicycloidale con accoppiatore
- > Inversore coclee
- > Doppio piede di appoggio idraulico

SAMURAI 7		400/50	450/70	450/90	450/110	500/110	500/130	500/150	500/170	600/180	600/210	600/230	650/270	700/330
Capacity Capacità	m ³	5	7	9	11	11	13	15	17	18	21	23	27	33
Augers Coclee	N°	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Blades Lame	N°	88	100	120	136	128	128	152	164	152	176	188	198	212
Unladen weight Peso a vuoto	Kg	2600	3800	4100	4400	5100	5300	5600	5900	6500	6900	7600	9800	11500
Required power Potenza richiesta	kW/HP	22/30	30/40	37/50	44/60	44/60	51/70	59/80	66/90	66/90	74/100	81/110	118/162	165/220
Wheels Ruote	Sizes Dim.	26/8 R14,0	285/70 R19,5	285/70 R19,5	285/70 R19,5	315/70 R22,5	315/70 R22,5	315/70 R22,5	385/65 R22,5	385/65 R22,5	385/65 R22,5	385/65 R22,5	445/65 R22,5	445/65 R22,5
PTO Presa di forza	rpm	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	1000	1000
Length Lunghezza	mm	4794	5138	5588	6038	5889	5889	6489	6789	6500	7100	7400	8225	8989
Height Altezza	mm	2189	2525	2525	2525	2691	2772	2772	2803	3094	3094	3094	3361	3464
Width Larghezza	mm	1621	1912	1912	1912	2045	2045	2045	2335	2335	2335	2335	2557	2657
Width external wheels Larghezza esterno ruote	mm	1415	1905	1905	1905	2045	2045	2045	2335	2335	2335	2335	2557	2657
Discharge height Altezza di scarico	mm	280	270	270	270	330	330	330	360	360	360	360	400	400